StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

4ベイ外付けHDDアレイRAIDタワー –eSATA USB 3.0エンクロージャ

StarTech ID: SAT3540U3ER

本SAT3540U3ER 4ドライブUSB 3.0/eSATA - 3.5インチSATA RAIDエンクロージャは、高性能の外付けRAIDストレージソリューションで、USB 3.0またはeSATA接続経由で、4つの大容量（ベイあたり4TBまでテスト済み）3.5インチSATA HDDに対応します。

本4ベイRAIDエンクロージャは、USBまたはeSATA経由でホスト／ソースコンピュータに接続でき、ユーザの選択（スパン、RAID 0、RAID 1、RAID 1+0、RAID 3、RAID 5対応）に基づき、自動的にSATA RAIDアレイを構築し、シンプルでありながら柔軟性のある外付けソリューションを提供しています。

利便性を重視して設計された本エンクロージャには、前面パネルにLEDインジケーターがついており、RAID情報や一般的なHDD動作状況の確認や、動作の監視を行えます。また、本エンクロージャには3段階に強度が調整できる80mmファンが内蔵されており、自動または手動調整により、必要に応じてファンの強度を調整できるようになっているため、最適なドライブパフォーマンスのために動作温度を確保できます。

Applications

- 対応しているドライバやソフトウェアを気にせずに外付けRAIDストレージを追加
- 異なるコンピュータシステム間でストレージを簡単に移動
- 重要なデータのバックアップまたはアーカイブ作成のための冗長性を備えた大容量の外付けストレージ
- 非常に大きなファイルサイズでの作業するビデオ編集や写真専門家 / 愛好家

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- 最大データ転送速度5Gbpsに対応した、SuperSpeed USB 3.0ホスト インターフェース
- SATA rev. 2準拠のeSATAホストインターフェース。最大データ転送速度3.0 Gbps
- RAIDモード対応：0（ストライプ）、1（ミラー）、3（パリティディスク）、5（ストライプパリティ）、10（1+0）、スパン / 連結
- ユニットから直接ユーザ設定
- 4つの選択可能な強弱設定ができる80mm冷却ファン： 弱、中、強、自動
- ホスト接続が切断されたり電源オフとなっても、自動的に節電
- 取り外し可能なフロントカバーとアクセス可能なドライブトレイ
- 頑丈なアルミシャーシ
- SATA rev. 1/2/3 (1.5/3.0/6.0 Gbps) HDD対応
- 3.5インチ フォームファクタSATA HDD対応
- ドライバまたはソフトウェア不要
- プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	2 Years
エンクロージャタイプ	アルミ＆プラスチック
色	ブラック
製品幅	5 in [126 mm]
製品重量	63.5 oz [1800 g]
製品長さ	8.5 in [215 mm]
製品高さ	6.7 in [170 mm]
インターフェース	USB 3.0
インターフェース	eSATA
インターフェース	USB 3.0 & eSATA
キーロック	なし
チップセットID	Jmicron - JMB394 + JMB355 + JMS539
ドライブサイズ	3.5in
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	取り外し可能
ドライブ数	4
ファン	あり
ファンベアリングタイプ	玉軸受
冷却ファン	1 - 80 mm
RAID	あり
UASPサポート	なし
サポートされるRAIDモード	BIG（スパニング方式または連結方式）
サポートされるRAIDモード	RAID 0（ストライピングディスク）
サポートされるRAIDモード	RAID 1（ミラーリングディスク）
サポートされるRAIDモード	RAID 10（1+0。ストライピングディスクにミラーリングディスクの付いたセット）

サポートされるRAIDモード	RAID 3（ストライピングディスクに専用パリティの付いたセット）
サポートされるRAIDモード	RAID 5（ストライピングディスクにパリティの付いたセット）
タイプおよび定格	USB 3.0 - 5 Gbit/s
タイプおよび定格	SATA II (3 Gbps)
ファンRPM	Low - 1200rpm Med - 1800rpm High - 2500rpm
最大ドライブ容量	ベイあたり4 TB 5400 RPM HDDまでテスト済み（合計16TB）
ドライブコネクタ	4 - SATA データ & 電源コンボ（7+15ピン）レセプタクル
ホストコネクタ	1 - eSATA（7ピン、データ用）プラグ
ホストコネクタ	1 - USB 3.0 B（9ピン、SuperSpeed）メス
OS互換性	OS independent; No software or drivers required
注意	一部の32ビットWindowsシステムで対応している最大パーティションサイズは2 TBです。これらのバージョンのWindowsでは、合計サイズが2 TBを超える場合、RAIDモードで複数のドライブを検出できません。
システムおよびケーブル要件	空いているUSBまたはeSATAポート
LEDインジケータ	1 - HDDエラー
LEDインジケータ	1 - Power
LEDインジケータ	1 - RAIDリビルド
LEDインジケータ	2 - ファンモード
LEDインジケータ	2 - ホスト接続の種類
LEDインジケータ	3 - ファン強度
LEDインジケータ	6 - RAIDモード
プラグタイプ	4-pin DIN
入力電圧	115 ~ 230 AC

入力電流	1.6A
出力電圧	12 DC
出力電流	5A
電源	ACアダプタ同梱
保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
湿度	5%～95%相対湿度
パッケージ数量	1
工場出荷時（パッケージ）重量	6.1 lb [2.8 kg]
パッケージ内容	1 - 4つのドライブHDDエンクロージャ
パッケージ内容	4 - HDDハンドル
パッケージ内容	1 - eSATAケーブル
パッケージ内容	1 - USB 3.0ケーブル
パッケージ内容	1 - ドライバとネジのセット
パッケージ内容	3 - 電源コード（北米 / 英国/ EUで使用可能）
パッケージ内容	1 - 万能電源アダプタ
パッケージ内容	1 - 取扱説明書

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available